


«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»


С.Л. Поляков
“ 14 ” сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для ремонта РПБ Карачевского РЭС

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку **материалов для ремонта РПБ Карачевского РЭС** (далее – **материалов для ремонта**).

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку **материалов для ремонта** на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» /ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
Брянск энерго	Авто/жд	г. Брянск проспект Московский 43	Кабель SkyNet Premium UTP indoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5е, однож. или эквивалент	610	м
			Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, двойная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-2 Cabeus или эквивалент	20	шт
			Коннектор RJ-45 8P8C CAT 5е, 05-1021 REXANT или эквивалент	100	шт
			Дюбель-гвоздь 6x40 полипропилен гриб	300	шт
			Кабель-канал 40x25x2000 белый	30	шт
			Лоток неперфорированный 50x100x3000 - CLN10-050-100-3 IEK или эквивалент	24	шт
			Крышка на лоток основание 100мм HDZ CLP1K-100-3-M-HDZ IEK или эквивалент	24	шт

Срок поставки в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора

3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции,

производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускаются товар, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей кабеля условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

4.2 При поставке товара Поставщик обязан представить руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки материалов должны входить документы:

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификаты соответствия.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия поставляемых материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера
по управлению производственными
активами



Лапотько Е.А.

Приложение к техническому заданию на поставку материалов для ремонта
РПБ Карачевского РЭС для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети
Центр и Приволжье"

Номер материала	Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧА НИЕ
		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
2335542	Кабель SkyNet Premium UTP indoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5е, однож. или эквивалент	27.32.13.157	* исключение	Кабель типа витая пара, усовершенствованной 5-ой категории, предназначен для внутренней прокладки. Применяется в локальных сетях, входит в состав системы телекоммуникаций. Так же подходит для выполнения работ по построению центров обработки данных и структурированных кабельных сетей Характеристики: 1. Токопроводящая жила – однопроволочная, мягкая медная проволока, диаметром 24AWG (0,51мм) 2. Количество жил – 8 3. Изоляция проводника – полиэтилен 4. Разрывная нить – капрон 5. Внешняя оболочка – поливинилхлорид Технические характеристики: – температура эксплуатации от -15°C до +50°C Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20°C - не более 18,1 Ом/100 м Эксплуатируется на частотах до 100 МГц Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров кабеля Диаметр изоляции одной жилы 0,94-0,98мм Внешний диаметр кабеля 5+-0,2мм	
2389474	Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, двойная, внешняя, Dual IDC WS-	27.33.13.110	преимущество	Компьютерная розетка, предназначенная для подключения компьютерных кабелей в сеть. Тип разъема: 8P8C (RJ-45)	

	8P8C-Cat.5e-2 Cabeus или эквивалент			Число разъемов: два Тип контактов: 110&Krone Вид крепежа: настенный при помощи шурупов или клейкой двусторонней площадки (в комплекте поставки) Тип витой пары: одножильная или многожильная UTP 5e Цвет: белый	
2363183	Коннектор RJ-45 8P8C CAT 5e, 05-1021 REXANT или эквивалент	27.33.13.120	преимущество	Коннектор RJ-45 8P8C CAT 5e предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования: компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели, сетевые карты, а также другого оборудования, имеющего гнездо разъема 8P8C.(Упаковка 100 шт)	
2274717	Дюбель-гвоздь 6x40 полипропилен гриб	25.94.11.190	преимущество	Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа легких конструкций (деревянные, пластиковые и металлические профили) к полнотелым основаниям (бетон, полнотелый кирпич и прочее). Состоит из распорного дюбеля и гвоздевого шурупа. Материал гвоздя - оцинкованная сталь. Характеристики: 1. Длина - 40 мм 2. Диаметр - 6 мм 3. Тип манжеты - грибовидная 4. Тип фасовки - шт. 6. Фасовка – 100 шт. 7. Метиз в комплекте - шуруп 8. Диаметр метиза к дюбелю - 4 мм	
2291100	Кабель-канал 40x25x2000	27.33.14.000	преимущество	Кабельные канал, предназначенный для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа. Кабель-каналы предназначены для прокладки по сгораемым и не сгораемым основаниям (стены, пол, потолок), с учетом требований ПУЭ, сетей постоянного и переменного тока до 1000 Вольт, внутри помещений. Характеристики: 1. Вид - магистральный (парапетный) 2. Материал короба – ПВХ 3. Материал крышки - ПВХ 4. Количество перегородок - 0 5. Температура монтажа - от -5 до +60 °С 6. Температура эксплуатации - от -25 до +60 °С 7. Размер короба (ШхВ) - 40x25 мм 8. Длина - 2000 мм 9. Степень защиты - IP40 10 Цвет - белый Кабельный канал поставляется в комплектности короб с крышкой.	
2361180	Лоток неперфорированный 50x100x3000 - CLN10-050-100-3 IEK или эквивалент	27.33.13.130	ограничение	Неперфорированный кабельный лоток предназначен для организации, прокладки и механической защиты силовых, информационных и слаботочных кабельных линий. Технические характеристики : 1. Назначение - монтаж и защита силовой и слаботочной проводки 2. Материал - сталь оцинкованная 3. Толщина металла - 0.7 мм 4. Высота - 50 мм 5. Длина - 3000 мм	

				6. Ширина - 100 мм 7. Тип лотка - лоток неперфорированный 8. Стандарт: ГОСТ 52868-2021	
2310988	Крышка на лоток основание 100мм HDZ CLP1K-100-3-M-HDZ IEK или эквивалент	27.33.13.130	ограничение	Технические характеристики: 1. Материал - сталь оцинкованная 2. Толщина металла - 0.8 мм 3. Ширина - 100 мм 4. Длина - 3000 мм 5. Тип - крышка для лотков	

*

*Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения:
Подпункт «и» пункта 5 ПП РФ №1875 от 23 декабря 2024.*