

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа переносных 1-канальных гигрометров ИВГ-1 К-П

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
email	
Тел./факс	()
Контактное лицо	
Количество приборов	_____
Модификации первичных преобразователей влажности ИПВТ-08	
☒ ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-М20х1.5 погружного типа выполнен из нержавеющей стали с резьбой для гермообъемов М20х1,5 и предназначен для измерения микровлажности газов в замкнутых объемах (гермообъемах), без камер. Габаритные размеры, мм: Ø33х200. ДГ - давление анализируемого газа: ☒ Д1=25 атм. ☐ Д2=160 атм. ☐ Д3=400 атм. ☐ Исполнение -ПС с регулируемым подогревом сенсора влажности, для измерения микровлажности природного газа, осушаемого этиленгликолем Дополнительная проточная камера для резьбы М20х1,5: ☐ камера М20х1,5 со штуцерами М8х1 ☐ камера М20х1,5 со штуцерами М16х1,5 ☐ камера М20х1,5 со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok ☐ камера М20х1,5 со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8	
☐ ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-3/4 UNF погружного типа выполнен из нержавеющей стали с резьбой 3/4" UNF, без камер. Габаритные размеры, мм: Ø33х200. ДГ - давление анализируемого газа: ☐ Д1=25 атм. ☐ Д2=160 атм. ☐ Д3=400 атм. ☐ Исполнение -ПС с регулируемым подогревом сенсора влажности, для измерения микровлажности природного газа, осушаемого этиленгликолем Дополнительная проточная камера для резьбы 3/4 UNF: ☐ камера 3/4 UNF со штуцерами М8х1 ☐ камера 3/4 UNF со штуцерами М16х1,5 ☐ камера 3/4 UNF со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok ☐ камера 3/4 UNF со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8	

☐ ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-5/8 UNF погружного типа выполнен из нержавеющей стали с резьбой 5/8" UNF, без камер. Габаритные размеры, мм: Ø33x200. ДГ - давление анализируемого газа: ☐ Д1 =25 атм. ☐ Д2 =160 атм. ☐ Д3 =400 атм. ☐ Исполнение -ПС с регулируемым подогревом сенсора влажности, для измерения микровлажности природного газа, осушаемого этиленгликолем Дополнительная проточная камера для резьбы 5/8 UNF: ☐ камера 5/8 UNF со штуцерами M8x1	
☐ ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-1/2 G погружного типа выполнен из нержавеющей стали с резьбой 1/2" G, без камер. Габаритные размеры, мм: Ø33x200. ДГ - давление анализируемого газа: ☐ Д1 =25 атм. ☐ Д2 =160 атм. ☐ Д3 =400 атм. ☐ Исполнение -ПС с регулируемым подогревом сенсора влажности, для измерения микровлажности природного газа, осушаемого этиленгликолем Дополнительная проточная камера для резьбы 1/2 G: ☐ камера 1/2 G со штуцерами M8x1	
ИПВТ-08-01-ДГ(-ПС) - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА. Замена - ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-M20x1,5 из нержавеющей стали в виде «проточной камеры» с выходными штуцерами с резьбой M8x1	
ИПВТ-08-02-ДГ (-ПС) - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА. Замена - ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-M20x1,5 из нержавеющей стали в виде «проточной камеры» с выходными штуцерами с резьбой M16x1,5	
ИПВТ-08-03-ДГ(-ПС) - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА. Замена - ИПВТ-08-ДГ(-ПС)-M20x1,5 погружного типа выполнен из нержавеющей стали с резьбой для гермообъемов M20x1,5 или M22x1,5	
ИПВТ-08-04-Д3 - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА выполнен в виде «проточной камеры» с дюймовой трубной резьбой G7/16"	
ИПВТ-08-05-Д1 - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА в виде «проточной камеры» с дюймовой трубной резьбой G1/8" (без заглушек)	
ИПВТ-08-06-Д1 - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА в виде «проточной камеры» со штуцерами Ø6 мм	
ИПВТ-08-06-Д2 - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА в виде «проточной камеры» со штуцерами Ø6 мм	
ИПВТ-08-06-Д3 - СНЯТЫ с ПРОИЗВОДСТВА в виде «проточной камеры» со штуцерами Ø6 мм	
Модификации измерительного блока ИВГ-1 К П	
☐ ИВГ-1 К-П - 1-канальный блок - пластмассовый корпус, - однострочный ЖК-дисплей, - RS-232 для связи с ПК, - встроенная память на 9 тыс. измерений	

☐ ИВГ-1 К-П-1 - 1-канальный блок - пластмассовый эргономичный корпус, - двухстрочный ЖК-дисплей, - USB для связи с ПК, - съемная micro-SD карта, - память до 2097152 измерений (при емкости micro-SD карты 1 Гб), - одновременная индикация температуры и влажности анализируемого газа - возможность питания как от аккумуляторов, так и от батарей, - возможность крепления гигрометра к стене, - индикация степени заряда батареи	
☒ ИВГ-1 К-П-Т -1-канальный блок - металлический корпус, - цветной сенсорный дисплей TFT 3", - USB для связи с ПК, - встроенная память на 885 измерений, - возможность подключения датчика давления, - дополнительная индикация даты, времени, уровня заряда батареи - одновременная индикация параметров влажности, температуры и давления анализируемого газа	
Дополнительное оснащение	☐ ИПД-02-М8 преобразователь давления в виде металлической проточной камеры со штуцерами М8х1 (для ИВГ-1 К-П-Т)
	☐ ИПД-02-М16 преобразователь давления в виде металлической проточной камеры со штуцерами М16х1,5 (для ИВГ-1 К-П-Т)
	☒ ИПД-02-М20 преобразователь давления в металлическом корпусе с резьбой М20х1,5 для гермообъемов (погружного типа) (для ИВГ-1 К-П-Т)
	☒ кабель подключения датчика давления к блоку измерения (для ИВГ-1 К-П-Т)
	☒ программное обеспечение для работы с ПК
	☐ универсальное программное обеспечение (для создания измерительной системы)
	☒ кабель подключения к ПК
	☒ блок питания (для ИВГ-1 К-П)
	☐ настенный держатель (для ИВГ-1 К-П-1)
	☐ кабель подключения преобразователя к измерительному блоку (в комплект поставки входит кабель длиной 1 м), длина кабеля может быть изменена по заказу до 10 м, укажите необходимую длину _____ м.
	☐ кабель USB, 1 м

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по телефонам:
 (347) 266-63-75, 229-43-33, 246-43-33

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:

gaz@kipkomplekt.ru

или по факсу: (347) 229-43-32