

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»


_____/ И.А. Седанов
«29» сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку
запорная арматура (лот №401Р)

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку запорной арматуры (далее – продукция) для нужд эксплуатационной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Инициатором закупки является отдел энергосбережения и повышения энергоэффективности (ОЭиПЭ) филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

2. Общие требования к условиям поставки.

2.1. Требования к доставке и погрузке.

Доставка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

2.2.Сроки поставки.

Поставка с момента заключения Договора по 30.01.2027 года по заявкам Заказчика.
Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

3. Перечень закупаемой продукции, её основные характеристики, меры по предоставлению национального режима.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленных данным Техническим заданием.

№ п/п	№ материала	Краткий текст	Технические характеристики	Кол-во, шт.	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	0002341186	Муфта стальная DN50	Материал сталь Тип присоединения внутренняя резьба Условие производства ГОСТ 8966-75 Масса нетто 0.437 кг Диаметр, мм 50 Диаметр резьбы в дюймах 2" Исполнение с фаской Строительная длина 56 (+/- 1,5 мм)	1	24.20.40.000	Преимущество
2	0002012798	Резьба d20	Материал сталь Тип резьбы трубная цилиндрическая Исполнение из труб по ГОСТ 3262-75 Масса нетто 0.033 кг	2	24.20.40.000	Преимущество

			Диаметр условный, мм 20 Диаметр резьбы в дюймах 3/4" Размер 28			
3	0002017724	Резьба d50	Материал сталь Тип резьбы трубная цилиндрическая Исполнение из труб по ГОСТ 3262-75 Масса нетто 0.033 кг Диаметр условный, мм 50 Диаметр резьбы в дюймах 2" Размер 47	2	24.20.40.000	Преимущество
4	0002014884	Сгон DN50	Материал сталь Тип резьбы трубная цилиндрическая Масса нетто 0.565 кг Комплект поставки в комплекте с муфтой и контргайкой Диаметр условный, мм 50 Диаметр резьбы в дюймах 2" Размер 140	1	24.20.40.000	Преимущество
5	0002046227	Сгон DN20	Материал сталь Тип резьбы трубная цилиндрическая Масса нетто 0.361 кг Комплект поставки в комплекте с муфтой и контргайкой Диаметр условный, мм 20 Диаметр резьбы в дюймах 3/4" Размер 300	2	24.20.40.000	Преимущество
6	0002348154	Сгон 3/4" прямой американка ВР/НР	Материал латунь Покрытие никель Тип американка Масса нетто 0.122 кг Диаметр условный, мм 20 Диаметр резьбы 3/4" Марка латуни CW617N (ЛС 59-2) Рабочее давление 30 Тип резьбы трубная цилиндрическая	4	24.44.26.130	Преимущество
7	2330718	Задвижка DN100 PN16	Материал сталь Модель 30с41нж Тип присоединения фланцевое Корпус сталь 25Л Конструкция шпинделя выдвижной Вид ЗКЛ2-16 Клин сталь 25Л Масса нетто 38.7 кг Температура рабочей среды от -40 до +450 оС Комплект поставки Задвижка в сборе Диаметр Ду 100 Максимальное рабочее давление, бар Ру16 Тип затвора со штурвалом Фланцевое исполнение исп. В Класс герметичности затвора	1	28.14.13.120	Ограничение

			класс А по ГОСТ Р 54808-2011 Минимальная температура транспортировки -50 оС Строительная длина 230 мм			
8	2317590	Кран шаровой латунный DN20 PN16 B-H	Материал латунь Вид прямой Модель Крепыш 321 аналог 11627п1 Рабочая среда вода Резьба по ГОСТ 6357-81 Уплотнения шара РТФЕ Уплотнения штока РТФЕ Масса нетто 0.287 кг Температура рабочей среды до +150 оС Комплект поставки кран в сборе Диаметр 20 Размер резьбы 3/4" Давление Ру16 Строительная длина 68 мм Артикул 103202 Класс герметичности затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011 Корпус латунь ЛЦ40СД Шар латунь ЛЦ40СД Количество уплотнений штока 1 Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69	2	28.14.13.131	Ограничение
9	2330551	Кран шаровой латунный DN50 PN16 B-B	Тип присоединения внутренняя резьба Тип затвора рычаг Тип прохода неполнопроходной Материал латунь Рабочая среда вода Уплотнения шара фторопласт Температура рабочей среды от 1 до +150 оС Диаметр 50 Размер резьбы 2" Давление Ру16 Артикул 103286 Класс герметичности затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011 Корпус латунь ЛЦ40СД Шар латунь ЛЦ40СД	2	28.14.13.131	Ограничение

4. Общие требования к продукции.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ по исполнению и безопасности.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев (или более если это предусмотрено заводом-изготовителем продукции).
Время начала исчисления гарантийного срока – с даты поставки продукции на Центральный склад Филиала.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад.

Начальник ОЭиПЭ



Первушин С. Н.

Исполнитель:
Мачнев Р.В., тел. (4752)578-198