

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Номер ТЗ            | 310 А   |
| Номер материала SAP | 2405813 |

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала  
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»  
И.А. Седанов

«28» 09 2026 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку противопожарного оборудования (огнетушитель ранцевый лесной)

### Лот № 310 А

#### 1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования огнетушителей ранцевый лесных (далее – огнетушитель) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

#### 2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

|                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |                                                                          |
| ОКПД 2                                                                      | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 28.29.22.110                                                                | Преимущество                                                             |

#### 3. Общие требования к условиям поставки.

##### 3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка огнетушителя, деталей и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.3. Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и тип изделия;
- дату выпуска и заводской номер;
- номинальную вместимость (18 л);
- массу снаряжённого ранца;
- предупреждающие надписи о правилах безопасной эксплуатации.

3.1.4. Несмываемая маркировка на заднем кармане чехла выполняется методом термопластической печати.

### 3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение огнетушителей и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

### 3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Огнетушитель должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3.3.2. Год выпуска огнетушителя — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

### 3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы — не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.

### 3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации, совмещённым с паспортом. Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

- паспорт изделия (руководство по эксплуатации) — 1 шт.;
- сертификат пожарной безопасности — 1 шт.;
- декларация о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 — 1 шт..

3.5.3. Руководство по эксплуатации должно содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, периодичность и объём проверок, правила безопасной эксплуатации, сведения о перезарядке и утилизации.

### 3.6. Иные требования

3.6.1. Огнетушитель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

3.6.2. Комплект поставки должен включать:

- эластичная водонепроницаемая ёмкость в чехле — 1 шт.;
- гидропульт двустороннего действия — 1 шт.;
- соединительный шланг — 1 шт.;
- стакан-крышка объёмом 200 мл с фильтром-сеткой — 1 шт.;

- заплечные ремни — 2 шт.;
- поясная стяжка — 1 шт.;
- нагрудная стяжка — 1 шт.;
- теплоизолирующая прокладка (наспинник) — 1 шт.;
- смачиватель твёрдый (быстрорастворимая таблетка) — 2 шт.;
- насадка пенообразующая — 1 шт.;
- кружка-черпак складная — 1 шт.;
- ёмкость для питьевой воды — 1 шт.

#### 4. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Наименование товара          | Кол-во | Срок поставки                                                                                                                                       | Место поставки, получатель                             |
|---|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Огнетушитель ранцевый лесной | 5 шт.  | С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика. | Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149. |

#### 5. Общие требования к закупаемой продукции.

##### 5.1. Огнетушитель ранцевый лесной.

Огнетушитель предназначен для тушения низовых пожаров слабой и средней интенсивности водой и водными растворами неагрессивных химикатов (смачивателей), локализации и тушения очагов природных и лесных пожаров, а также проведения отжига методом создания «мокрой полосы».

| Параметр                               | Значение                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Вместимость ёмкости                    | 18 л                                     |
| Расчётная производительность           | 2,25 л/мин                               |
| Длина компактной струи                 | 8,5 м                                    |
| Длина распыленной струи                | 3,5 м                                    |
| Масса сухого ранца                     | 2,35 кг                                  |
| Масса снаряжённого ранца               | 20,35 кг                                 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В)         | 520 × 420 × 220 мм                       |
| Материал ёмкости                       | прорезиненная водонепроницаемая ткань    |
| Материал чехла                         | прочная смесовая ткань яркого цвета      |
| Тип гидропульта двустороннего действия | металлический (или из ударопрочного ПВХ) |
| Формируемые типы струи                 | компактная, распыленная, пенная          |
| Наличие фильтра-сетки для воды         | обязательно                              |
| Наличие теплоизолирующей прокладки     | обязательно                              |
| Диапазон рабочих температур            | –40 до +50 °С                            |

## 6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность огнетушителей, целостность ёмкости и чехла, отсутствие повреждений гидропульта и шланга.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие трещин, пробоин, задигов, нарушение целостности швов и лакокрасочного покрытия.

6.3. Проверяется работоспособность гидропульта (двусторонний ход, переключение режимов струи, отсутствие протечек).

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –  
начальник УПБ и ПК

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



С.А. Симон