Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»

_____ Д.А. Анищенко

«_28_» _____08_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного инженера
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Смоленскэнерго»

_____ С.В. Шумаров

«28» 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
5э_67_163
На поставку оргтехники, материалов и комплектующих СВТ
для филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента
информационных технологий
ПАО «Россети Центр»

_____ М.Е. Малофеев

«_28_» _____08_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента
корпоративных и технологических
АСУ филиала ПАО «Россети
Центр» - «Смоленскэнерго»

_____ А.В. Зеров

«28» 08 2026г.

2026 г.

Содержание

1. Общие данные 3
2. Сроки начала/окончания поставки 3
3. Требования к оборудованию и материалам. 3
4. Гарантийные обязательства 3
5. Условия и требования к поставке 3
6. Правила приёмки оборудования и материалов 3
Приложение 5

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оргтехники, материалов и комплектующих СВТ (лот 310Е – Вычислит. и офисная оргтехника) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Заказчик: ПАО «Россети Центр», 119017, г. Москва, улица Ордынка М., дом. 15.

2. Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора.
Окончание: 31.03.2027.

3. Требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложения.

Товар должен быть заводской сборки, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

Оборудование и материалы не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года к поставляемой продукции в рамках данного ТЗ указаны в Приложении.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

5. Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

6. Правила приёмки оборудования и материалов

Все поставляемое оборудование и материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

СОСТАВИЛИ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»	Ведущий специалист отдела контроллинга ИТ и ТК	Гончаров Ю.В.		27.08.2026
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»	Начальник отдела эксплуатации ИТ	Фролов В.С.		27.08.2026

СОГЛАСОВАНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»	Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК	Худшев А.В.		27.08.2026
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»	Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ	Рыжаченков А.В.		27.08.26

Приложение
к техническому заданию № 5э_67_163

Перечень оборудования и материалов

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п/п	**Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)**	**Технические характеристики**	**Кол-во**	**Единицы измерения**	**ОКПД 2**	**Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)**
1	Фильтр сетевой Defender ES 3м 5 розеток или эквивалент	Длина шнура: 3 м Входная вилка, тип: EURO Выходные розетки с заземлением типа EURO: 5 Максимальная нагрузка: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А Максимальная рассеиваемая энергия: не менее 125 Дж Защищаемые цепи: фаза-ноль Защита от перегрузки и короткого замыкания: автоматический несгораемый предохранитель, встроенный в выключатель	14	шт.	27.33.13.190	Преимущество
2	Фильтр сетевой Defender ES 5м 5 розеток или эквивалент	Длина шнура: 5 м Входная вилка, тип: EURO Выходные розетки с заземлением типа EURO: 5 Максимальная нагрузка: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А Максимальная рассеиваемая энергия: не менее 125 Дж Защищаемые цепи: фаза-ноль Защита от перегрузки и короткого замыкания: автоматический несгораемый предохранитель, встроенный в выключатель	17	шт.	27.33.13.190	Преимущество
3	Клавиатура Sven Standart 303 PS/2 или эквивалент	Тип клавиатуры: мембранная Основной цвет: черная Раскладка клавиатуры: английская, русская Общее количество клавиш: не менее 106 Цифровой блок: есть Материал корпуса: пластик Формат клавиатуры: полноразмерная Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: PS/2 Длина кабеля: не менее 1.5 м	5	шт.	26.20.16.110	Ограничение

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п/п	**Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)**	**Технические характеристики**	**Кол-во**	**Единицы измерения**	**ОКПД 2**	**Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)**
4	Накопитель USB3 TranscendTS32GJF700 32Gb или эквивалент	Тип: память USB Flash Стандарт USB: USB 3.0 Объем памяти: не менее 32 ГБ Максимальная скорость записи данных: не менее 18 Мбайт/сек Максимальная скорость чтения данных: не менее 70 Мбайт/сек Интерфейс подключения: USB Type-A	12	шт.	26.20.22.110	Ограничение
5	Мышь Oklick 125M USB или эквивалент	Общее количество кнопок: 3 Тип сенсора мыши: оптический светодиодный Максимальное разрешение датчика: не менее 1200 dpi Режимы работы датчика: 1200 dpi Хват: для правой и левой руки Материал изготовления: пластик Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1.5 м Интерфейс подключения: USB	155	шт.	26.20.16.170	Ограничение
6	Веб-камера Logitech C270 или эквивалент	Видео вызовы высокой четкости не менее (1280 x 720 пикселов); Запись видео: не менее 1280 x 720 пикселов; Фотосъемка: не менее 3,0 мегапикселя (с программной обработкой); Встроенный микрофон; Высокоскоростное сертифицированное соединение USB 2.0 (рекомендовано); Универсальное крепление для ноутбуков, ЖК- или ЭЛТ-мониторов.	26	шт.	26.40.33.199	Ограничение
7	Привод внешний DVD-RW ASUS SDRW-08U9M-U или эквивалент	Тип: внешний; Интерфейс: USB; Загрузка диска: лоток; Особенности: slim (тонкий); Скорость чтения: CD - 24x, DVD - 8x; Скорость записи: CD-R - 24x, CD-RW - 24x, DVD-R - 8x, DVD+R - 8x, DVD-RW - 6x, DVD+RW - 8x, DVD-R DL - 6x, DVD+R DL - 6x;	1	шт.	26.20.16.190	Ограничение

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п/п	**Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)**	**Технические характеристики**	**Кол-во**	**Единицы измерения**	**ОКПД 2**	**Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)**
		Размер привода (ШхВхГ): 135.5x13.9x142.5 мм (+/- 2%); Вес привода: не более 245 г.				
8	Ламинатор Fellowes Saturn A3 или эквивалент	Максимальный формат документа: A3; Толщина пленки: 75-125 мкм; Ширина загрузочного слота: 320 мм (+/-1%); Толщина документа макс: 0.5 мм; Время нагрева: не более 1 мин; Скорость ламинирования: не менее 50 см/мин; Регулировка температуры: есть; Горячее ламинирование: есть; Холодное ламинирование: есть; Возможность ламинировать фотографии: есть; Размеры (ШхВхГ): 479x117x154 мм (+/- 3 %); Вес: не более 2,2 кг.	1	шт.	28.23.23.000	Ограничение
9	Мышь Oklick 147M PS/2 или эквивалент	Общее количество кнопок: 4 Тип сенсора мыши: оптический светодиодный Максимальное разрешение датчика: не менее 1600 dpi Режимы работы датчика: 800/1200/1600 dpi Хват: для правой и левой руки Материал изготовления: пластик Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1.8 м Интерфейс подключения: PS/2	5	шт.	26.20.16.170	Ограничение
10	Фильтр сет.Buro 500SH-10-B 5роз. з/к 10м или эквивалент	Длина шнура: 10 м Входная вилка, тип: EURO Выходные розетки с заземлением типа EURO: 5 Максимальная нагрузка: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А Максимальная рассеиваемая энергия: не менее 107 Дж Защищаемые цепи: фаза-ноль Защита от перегрузки и короткого замыкания: автоматический несгораемый предохранитель, встроенный в выключатель	1	шт.	27.33.13.190	Преимущество
11	Клавиатура Oklick 120M USB или эквивалент	Тип клавиатуры: мембранная Основной цвет: черная	100	шт.	26.20.16.110	Ограничение

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п/п	**Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)**	**Технические характеристики**	**Кол-во**	**Единицы измерения**	**ОКПД 2**	**Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)**
		Раскладка клавиатуры: английская, русская Общее количество клавиш: не менее 104 Цифровой блок: есть Материал корпуса: пластик Формат клавиатуры: полноразмерная Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Длина кабеля: не менее 1.6 м				
12	Диск жесткий внешний ADATA HV620S 1Tb или эквивалент	Внешний HDD Форм-фактор диска 2.5" Интерфейс USB 3.0 Объем накопителя не менее 1Tb	6	шт.	26.20.21.110	Ограничение
13	Фильтр сетев.Defender DFS-151 1,8м 6роз. или эквивалент	Длина шнура: 1,8 м Входная вилка, тип: EURO Выходные розетки с заземлением типа EURO: 6 Максимальная нагрузка: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А Максимальная рассеиваемая энергия: не менее 125 Дж Защищаемые цепи: фаза-ноль Защита от перегрузки и короткого замыкания: автоматический несгораемый предохранитель, встроенный в выключатель	18	шт.	27.33.13.190	Преимущество
14	Клавиатура+мышь A4Tech KK-3330 USB или эквивалент	Тип: клавиатура + мышь Основной цвет набора: черный Тип клавиатуры: мембранная Общее количество клавиш: не менее 104 шт. Цифровой блок: есть Конструктивные особенности: классическая Формат клавиатуры: полноразмерная Раскладка клавиатуры: английская, русская Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Длина кабеля: не менее 1.5 м Тип мыши: оптическая светодиодная Количество кнопок мыши: 3 шт	5	шт.	26.20.16.110	Ограничение

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п/п	**Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)**	**Технические характеристики**	**Кол-во**	**Единицы измерения**	**ОКПД 2**	**Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)**
		Хват: для правой и левой руки Максимальное разрешение датчика: 1200 dpi Режимы работы датчика мыши: 1200 dpi Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Длина кабеля: не менее 1.5 м				
15	Накопитель USB Transcend TS16GJF350 16Gb или эквивалент	Тип: память USB Flash Стандарт USB: USB 2.0 Объем памяти: не менее 16 ГБ Максимальная скорость записи данных: не менее 7 Мбайт/сек Максимальная скорость чтения данных: не менее 15 Мбайт/сек Интерфейс подключения: USB Type-A	12	шт.	26.20.22.110	Ограничение
16	Накопитель USB Transcend TS64GJF700 64Gb или эквивалент	Тип: память USB Flash Стандарт USB: USB 3.1 Объем памяти: не менее 64 ГБ Максимальная скорость записи данных: не менее 25 Мбайт/сек Максимальная скорость чтения данных: не менее 80 Мбайт/сек Интерфейс подключения: USB Type-A	11	шт.	26.20.22.110	Ограничение
17	БП Robiton IR12-1000S или эквивалент	Входное напряжение: 100 – 240 В; Выходное напряжение: номинал 12 В; Ток нагрузки (максимальный): не менее 1 А; Материал корпуса: Пластик; Размер штекера: 5,5 х 2,5 мм; Выходной шнур: не менее 150 см; Рабочая температура и влажность: 0…+40°С, 10~90%.	1	шт.	26.20.40.112	Ограничение